Brolis Timber

UAB BROLIS TIMBER
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. BT-1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Termiškai apdorotos (Thermo-D) masyvios pušies (Scots pine) medienos apdailos lentos,
19-42 x 42-220 mm (storis x plotis)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Termiškai apdorotos (Thermo-D) masyvios pušies (Scots pine) medienos apdailos lentos,
19-42 x 42x220 mm (storis x plotis)

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
EN 14915:2013 Masyviosios medienos skydinė apkala ir apkala dailylentėmis.
Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas

4. Produkto paskirtis:
Sienų ir lubų apdailai lauke ir viduje

5. Gamintojas:
UAB „BROLIS TIMBER“
Inžinierių g. 2, LT-54464 Sergeičikų I k.
Karmėlavos sen., Kauno r.

6. Įgaliotasis atstovas:
Netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema – 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
Entwicklungs- und Prueflabor Holztechnologie GmbH, Laboratory Unit Biological Testing atliko Medienos gaminių ilgaamžiškumo - Biological durability against wood-destroying basidiomycete fungi and Durability classification, pagal EN 113-2/ EN 350, ir Šiluminių charakteristikų - Thermal conductivity, pagal EN 12664, bandymus ir išdavė atitinkamus bandymų sertifikatus ir protokolus.

„Meža un koksnes produktu petnecibas un attistibas institūts" SIA atliko gaminių degumo testus ir klasifikaciją, pagal EN 13501-1:2018.

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas
Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės savybės	Vertės	Darnusis standartas
Mažiausias vidutinis tankis Mažiausias suminis storis / mažiausias Numatyta naudojimo paskirtis	400 kg/m3 19 / 11 mm Lauko ir vidaus apdailai	EN 14915:2013
Reakcija į ugnį	D-s1, d 0	EN 14915:2013
Šilumos laidumo koeficientas	0,115 W/m K	EN 12664
Biologinis ilgalaikiškumas	2 tvarumo klasė	EN 113-2/ EN 350
Formaldehido išsiskyrimo (išskyrimo)	E1	EN 14915 Annex C
Pentachlorofenolio kiekis	PCP ≤ 5 × 10-6n	CEN/TR 14823:2006, 5.2.2 str.
Atsparumas fiksavimui	Pragręžimas -rekomenduotinas	EN 14915:2013

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Ingrida Vizbaraitė
UAB „BROLIS TIMBER“
Direktorė

Dokumentą paruošė Ingrida Vizbaraitė
Originali versija 05-10-2023
Atnaujinta versija 26-11-2024

Inžinierių g. 2, LT-54464 Sergeičikų I k.
Karmėlavos sen., Kauno r. (Kauno LEZ)
Lietuva

ingrida@brolis.eu
+370 612 99 197